

STANDARDNÍ VÝBAVA

Nosná konstrukce	<ul style="list-style-type: none"> pevná ocelová konstrukce s dřevěnými prvky dvě nápravy demontovaných kol (v mobilní verzi)
Vnější stěna – vícevrstvá	<ul style="list-style-type: none"> skladba konstrukce: vnitřní úprava - MDF panely nebo dřevo (volitelné), OSB deska, otevřený ocelový profil, izolace PUR pěnou, paropropustná membrána, odvětrávaná vzduchová mezera, pomocný rošt, vnější fasáda
Střecha	<ul style="list-style-type: none"> podle typu rovná nebo sedlová skladba konstrukce: stropní úprava, plech, OSB deska, krov, izolace PUR pěnou, paropropustná membrána, odvětrávaná vzduchová mezera, pomocný rošt, plechové střešní tašky ocelové okapy
Podlaha	<ul style="list-style-type: none"> pozinkovaný plech, ocelový profil, izolace PUR pěnou, OSB deska, laminované panely, nebo jiná krytina (volitelně)
Tepelná izolace	<ul style="list-style-type: none"> materiálem pro izolaci stěn, podlah i stropu je ve stavebnictví velmi osvědčená PUR pěna. Izolace aplikovaná specializovanou tlakovou jednotkou těsně vyplňuje každou část stěny – minimalizuje tak riziko tepelných mostů a dodatečně vyztužuje konstrukci. Konstrukce stěny je vícevrstvá a použitý typ PUR pěny s otevřenými buňkami (0,038 W/m²K) umožňuje difúzní proudění vodní páry, což zlepšuje komfort užívání domu. V podlaze a střeše je použita kombinace pěny s otevřenými a uzavřenými buňkami (0,024 W / m² K), díky které je zvýšena izolace (tepelný odpor) těchto příček. Takto provedená izolace umožňuje využití domu po celý rok.
Příčky	<ul style="list-style-type: none"> OSB desky, dřevěné profily, zvuková izolace - minerální vlna, povrchová úprava lakovaná omítka Systexx / desky MDF / PVC panely, nebo dřevem / vinylovými panely (viz. příplatky)
Strop	<ul style="list-style-type: none"> výška 2,25 m, standardně zvýšená místnost v obývacím pokoji 2,50 m povrchová úprava lakovaná omítka Systexx / desky MDF / PVC panely, nebo dřevem / vinylovými panely (viz. příplatky)
Okna	<ul style="list-style-type: none"> vícekomorová plastová PVC s jednostrannou barevnou dýhou izolační dvojsklo, funkce ventilace u vybraných oken balkonové okno otvíravé dovnitř
Vchodové dveře	<ul style="list-style-type: none"> ocelové, další varianty (viz. příplatky)
Elektroinstalace	<ul style="list-style-type: none"> 230 V kompletní instalace, vodiče, zásuvky, vnitřní vypínače, vnitřní osvětlení, vnější osvětlení, pojistková skříň, vnější zásuvky, potrubí PEX / AL / PEX chráněné proti zamrznutí topným kabelem, propojovací kabel do sítě pod domem. elektroinstalace 400 V (viz. příplatky)
Voda a kanalizace	<ul style="list-style-type: none"> kompletní montáž: rozvod PEX / AL / PEX potrubí v izolaci a opletení topného kabelu chránícího proti zamrznutí, vyvedení všech odběrných míst vody dle funkčního rozvržení v technickém průkazu, připojení externího zdroje pod domem. kanalizační trubky PVC, napojení na kanalizaci 110 mm do domu ve výšce WC.
Osvětlení	<ul style="list-style-type: none"> LED stropní uvnitř, nástěnné svítidlo a LED pásek venku
Vytápění	<ul style="list-style-type: none"> instalace připravená pro elektrické přímotopy nebo infračervené panely IR
Ventilace	<ul style="list-style-type: none"> standardní mechanické větrání v koupelně a kuchyňce. gravitační větrání v obývacím pokoji a ložnicích (za příplatek je možné použít bodové rekuperátory s řídicí jednotkou)
Koupelna	<ul style="list-style-type: none"> kompletní rozvody a příprava pro pračku, plně připravena k individuální instalaci sanitárního zařízení a provedení obkladů. možnost kompletně zařízené koupelny (viz. příplatky)
Kuchyně	<ul style="list-style-type: none"> připravené rozvody pro montáž kuchyňské linky, standardního a doplňkového vybavení
Obývací pokoj a ložnice	<ul style="list-style-type: none"> kompletně hotové stěny a podlahy, vnitřní dveře, připraveno k okamžitému nastěhování

Volitelné změny vnitřního uspořádání ZDARMA

- Zrcadlové uspořádání interiéru
- Jedna ložnice místo dvou: ve většině domů je možné po zrušení jedné ložnice zvětšit obývací pokoj, nebo druhou ložnici