

STANDARDNÍ VÝBAVA

Nosná konstrukce	- pevná ocelová konstrukce s dřevěnými prvky - dvě nápravy demontovaných kol (v mobilní verzi)
Vnější stěna – vícevrstvá	skladba konstrukce: vnitřní úprava - MDF panely nebo dřevo (volitelně), OSB deska, otevřený ocelový profil, izolace PUR pěnou, paropropustná membrána, odvětrávaná vzduchová mezera, pomocný rošt, vnější fasáda
Střecha	- podle typu rovná nebo sedlová - skladba konstrukce: stropní úprava, plech, OSB deska, krov, izolace PUR pěnou, paropropustná membrána, odvětrávaná vzduchová mezera, pomocný rošt, plechové střešní tašky - ocelové okapy
Podlaha	pozinkovaný plech, ocelový profil, izolace PUR pěnou, OSB deska, laminované panely, nebo jiná krytina (volitelně)
Tepelná izolace	materiálem pro izolaci stěn, podlah i stropu je ve stavebnictví velmi osvědčená PUR pěna. Izolace aplikovaná specializovanou tlakovou jednotkou těsně vyplňuje každou část stěny – minimalizuje tak riziko tepelných mostů a dodatečně vyztužuje konstrukci. Konstrukce stěny je vícevrstvá a použitý typ PUR pěny s otevřenými buňkami (0,038 W/m²K) umožňuje difúzní proudění vodní páry, což zlepšuje komfort užívání domu. V podlaze a střeše je použita kombinace pěny s otevřenými a uzavřenými buňkami (0,024 W / m²K), díky které je zvýšena izolace (tepelný odpor) těchto příček. Takto provedená izolace umožňuje využití domu po celý rok.
Příčky	OSB desky, dřevěné profily, zvuková izolace - minerální vlna, povrchová úprava lakovaná omítka Systexx / desky MDF / PVC panely, nebo dřevem / vinylovými panely (viz. příplatky)
Strop	- výška 2,25 m, standardně zvýšená místnost v obývacím pokoji 2,50 m - povrchová úprava lakovaná omítka Systexx / desky MDF / PVC panely, nebo dřevem / vinylovými panely (viz. příplatky)
Okna	- vícekomorová plastová PVC s jednostrannou barevnou dýhou - izolační dvojsklo, funkce ventilace u vybraných oken - balkonové okno otvíravé dovnitř
Vchodové dveře	plastové, další varianty (viz. příplatky)
Elektroinstalace	230 V kompletní instalace, vodiče, zásuvky, vnitřní vypínače, vnitřní osvětlení, vnější osvětlení, pojistková skříň, vnější zásuvky, potrubí PEX / AL / PEX chráněné proti zamrznutí topným kabelem, propojovací kabel do sítě pod domem. - elektroinstalace 400 V (viz. příplatky)
Voda a kanalizace	- kompletní montáž: rozvod PEX / AL / PEX potrubí v izolaci a opletení topného kabelu chránícího proti zamrznutí, vyvedení všech odběrných míst vody dle funkčního rozvržení v technickém průkazu, připojení externího zdroje pod domem. - kanalizační trubky PVC, napojení na kanalizaci 110 mm do domu ve výšce WC.
Osvětlení	LED stropní uvnitř, nástěnné svítidlo a LED pásek venku
Vytápění	instalace připravená pro elektrické přímotopy nebo infračervené panely IR
Ventilace	- standardní mechanické větrání v koupelně a kuchyni. - gravitační větrání v obývacím pokoji a ložnicích (za příplatek je možné použít bodové rekuperátory s řídicí jednotkou)
Koupelna	- kompletní rozvody a příprava pro pračku, plně připravena k individuální instalaci sanitárního zařízení a provedení obkladů. - možnost kompletně zařízené koupelny (viz. příplatky)
Kuchyně	připravené rozvody pro montáž kuchyňské linky, standardního a doplňkového vybavení
Obývací pokoj a ložnice	kompletně hotové stěny a podlahy, vnitřní dveře, připraveno k okamžitému nastěhování

Volitelné změny vnitřního uspořádání ZDARMA

- Zrcadlové uspořádání interiéru
- Jedna ložnice místo dvou: ve většině domů je možné po zrušení jedné ložnice zvětšit obývací pokoj, nebo druhou ložnici